

SHTOCK ALU

Плівка пароізоляційна фольгована, тепловідбивна



Властивості:

- Забезпечує пароізоляцію
- Стійка до розривів
- Відбиває теплові промені
- Швидка та зручна у монтажі

Пароізоляційна плівка **Shtock ALU** використовується в основному як ізоляційний шар і регулює рівень водяної пари в конструкції стін, підлог, горищ, дахів і стель. Також застосовується як ізоляція та акустичний захист під покриттям підлоги. Верхній шар плівки додатково вкритий шаром алюмінію, що дозволяє відбивати теплові промені. З обох боків плівка має металізований шар з полімерної сітки, що забезпечує високу міцність виробу на розрив.

Для проклеювання плівки **Shtock ALU** внапуск та герметизації місць її з'єднання з елементами конструкції даху обов'язково застосовується одностороння алюмінієва клейка стрічка **Shtock Aluband**.

Переваги:

- Забезпечує пароізоляцію
- Стійка до розривів
- Відбиває теплові промені
- Швидка та зручна у монтажі

Технічні характеристики:

Характеристика	Показник
Розмір рулону	1,5 м x 50 м (75 м ²)
Щільність	90 г/м ^{2+7%}
Водонепроникність	W1
Паропроникність	0,1 г/ м ² /24 год
Стійкість до ультрафіолету	2 місяці
Час впливу ультрафіолету	4 тижні