

R1 Перетворювач іржі



Властивості

- Не вимагає змивання;
- Безкислотний;
- Зручний у використанні;

Опис продукції

Перетворювач іржі має діючу комплексну речовину, яка утворює бар'єрний шар захисту, що сповільнює атмосферну корозію. При інтенсивному втиранні просочує іржу завтовшки до 300 мкм.

Використовується на поверхні чорного металу.

Сфера застосування

Перед застосуванням видалити бруд, пухку іржу та маслянисті забруднення з поверхні, що обробляється. Препарат має осад, тому збовтати перед нанесенням. Нанести перетворювач на суху поверхню розпилювачем, пензлем або валиком до зволоження поверхні.

Поверхня відразу починає набувати характерного чорно-синього кольору, це показник утворення захисного шару.

Не змивати. Після висихання поверхні (1-2 години) нанести лакофарбовий матеріал.

Виконання робіт

Роботи проводити при температурі основи та навколишнього середовища не нижче 5°C. Працювати у засобах захисту шкіри та очей. Не давати дітям, не вживати внутрішньо. Зберігати в герметично закритій тарі при температурі від 5°C до 35°C. Не містить ортофосфорної кислоти.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та дії тепла.

Технічні характеристики

Склад:	вода, натуральні дубильні речовини, розчинники, комплексні добавки та допоміжні речовини.
Витрата:	100-120 г/м ² .
Фасування:	1 л., 0,5 л.