

ALUBAND Одностороння клейка алюмінієва стрічка 50ммх50м



Властивості

- має велику силу склейки;
- безрозчинна;
- стійка до УФ-випромінювання.

Опис продукції

Металізована одностороння стрічка для приклеювання та ремонту алюмінієвої фольги, будівельних елементів з алюмінію або з шаром алюмінія. Виготовлена з поліетиленової плівки з алюмінієвим покриттям та вкрита спеціальним клеєм на основі акрилової дисперсії.

Сфера застосування

Одностороння клейка алюмінієва стрічка ALUBAND застосовується для:

- Склеювання пароізоляційних плівок між собою
- Ремонту порізів на полотнах плівки
- Герметизації гнучких повітропроводів, систем вентиляції та кондиціонування
- Може використовуватися в приміщеннях з підвищеною температурою (лазні, сауни)

Підготовка основи

Поверхні, які склеюються мають бути сухі, очищені від пилу та бруду.

Виконання робіт

Міцно притиснути та склеїти дві поверхні.

За необхідності і можливості місце стику прокатати прижимним валиком.

Після відклеювання та повторного нанесення адгезія значно знижується, що може спричинити появу протікань, тому після приклеювання стрічку не відривати.

Умови зберігання

Стрічка повинна зберігатися запакованою в сухому місці. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів та прямих сонячних промінів. Температура зберігання: від +10 °C до +30°C.

Термін придатності

Термін придатності необмежений за умови правильного зберігання.

Технічні характеристики

Основа стрічки:	поліетиленова плівка з металізованим покриттям
Клейовий склад:	акрилова дисперсія
Товщина:	0,051 мм
Довжина:	50 м
Ширина:	50 мм
Міцність на розрив:	100 Н/25мм
Температура застосування:	від +5 °C до +40 °C
Температура зберігання:	від +10 °C до +30 °C
Температурна стійкість:	від -30 °C до +90 °C
УФ-стабілізація:	так