

### BAND 1 Універсальна одностороння стрічка з армуванням 50ммх25м



#### Властивості

- має велику силу склейки;
- безрозчинна;
- армована поліефірною сіткою.

#### Опис продукції

Одностороння стрічка для склеювання та ремонту пароізоляційних і покрівельних плівок, покрівельних

мембран. Виготовлена з поліетиленової плівки, армованої поліефірним волокном та вкритої спеціальним клеєм на основі акрилової дисперсії.

#### Сфера застосування

Універсальна одностороння стрічка BAND 1 застосовується для:

- Склеювання та ремонту покрівельних плівок
- Склеювання полотен мембран і плівок між собою
- Ремонту пошкоджених ділянок плівок та мембран

#### Підготовка основи

Поверхні, які склеюються мають бути сухі, очищені від пилу та бруду.

#### Виконання робіт

Міцно притиснути та склеїти дві поверхні.

За необхідності і можливості місце стику прокатати прижимним валиком.

Після відклеювання та повторного нанесення адгезія значно знижується, що може спричинити появу протікань, тому після приклеювання стрічку не відривати.

#### Умови зберігання

Стрічка повинна зберігатися запакованою в сухому місці. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів та прямих сонячних промінів. Температура зберігання: від +10 °C до +30°C.

#### Термін придатності

Термін придатності необмежений за умови правильного зберігання.

### Технічні характеристики

Основа стрічки:	поліетилен
Клейовий склад:	поліакрилатА
Товщина:	0,30-0,33Ам
Довжина:	25 м
Ширина:	50 мм
Колір:	білий
Температура застосування:	від +5 °С до +40 °С
Температура зберігання:	від +10 °С до +30 °С
Температурна стійкість:	від -40 °С до +80 °С
УФ-стабілізація:	так