

BAND 2 Двостороння стрічка для покрівельних мембран армована 20ммх25м



Властивості

- має велику силу склейки;
- безрозчинна;
- водонепроникна;
- армована сіткою ПЕ.

Опис продукції

Двостороння стрічка для склеювання та ремонту пароізоляційних і покрівельних плівок, покрівельних

мембран. Виготовлена з поліефірної сітки, вкритої з обох боків спеціальним клеєм на основі акрилової дисперсії та розділеної силіконовим папером.

Сфера застосування

Армована двостороння стрічка BAND 2 застосовується для:

- Склеювання горизонтальних і вертикальних стиків дифузійних мембран
- Склеювання мембрани з водовідвідною планкою над місцем монтажу мансардного вікна
- Герметизації примикань плівок і мембран до периметру покрівлі
- Ремонту пошкоджених ділянок плівок і мембран

Підготовка основи

Поверхні, які склеюються мають бути сухі, очищені від пилу та бруду.

Виконання робіт

Міцно притиснути та склеїти дві поверхні.

За необхідності і можливості місце стику прокатати прижимним валиком.

Після відклеювання та повторного нанесення адгезія значно знижується, що може спричинити появу протікань, тому після приклеювання стрічку не відривати.

Умови зберігання

Стрічка повинна зберігатися закованою в сухому місці. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів та прямих сонячних промінів. Температура зберігання: від +10 °С до +30°С.

Термін придатності

Термін придатності необмежений за умови правильного зберігання.

Технічні характеристики

Клейовий склад:	поліакрилат з армуванням
Товщина:	0,22-0,24 мм
Довжина:	25 м
Ширина:	20 мм
Колір:	прозорий
Температура застосування:	від +5 °С до +40 °С
Температура зберігання:	від +10 °С до +30 °С
Температурна стійкість:	від -40 °С до +80 °С
УФ-стабілізація:	4 місяці