

SPANBAND Одностороння клейка стрічка на основі нетканого полотна 50ммх25м



Властивості

- має високу силу склеювання;
- дисперсна;
- стійка до розриву.

Опис продукції

Одностороння стрічка для приклеювання та ремонту покрівельних мембран та інших будівельних виробів з

поліпропілену. Виготовлена з нетканого матеріалу, вкритого клеєм на основі акрилової дисперсії. Стрічка зберігає паропроникність мембрани та захищає її від зовнішнього впливу вологи та вітру.

Сфера застосування

Одностороння клейка стрічка SPANBAND застосовується для:

- Склеювання полотен мембран між собою
- Герметизації стиків при улаштуванні гідроізоляції покрівлі
- Ремонту пошкоджених ділянок гідроізоляції

Підготовка основи

Поверхні, які склеюються мають бути сухі, очищені від пилу та бруду.

Виконання робіт

Міцно притиснути та склеїти дві поверхні.

За необхідності і можливості місце стику прокатати прижимним валиком.

Після відклеювання та повторного нанесення адгезія значно знижується, що може спричинити появу протікань, тому після приклеювання стрічку не відривати.

Умови зберігання

Стрічка повинна зберігатися запакованою в сухому місці. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів та прямих сонячних промінів. Температура зберігання: від +10 °С до +30°С.

Термін придатності

Термін придатності необмежений за умови правильного зберігання.

Технічні характеристики

Основа стрічки:	спанбонд
Клейовий склад:	поліакрилат
Товщина:	0,18 мм клей, 0,5Ам полотно
Довжина:	25 м
Ширина:	50 мм
Колір:	сірий
Температура застосування:	від +5 °С до +30 °С
Температура зберігання:	від +10 °С до +30 °С
Температурна стійкість:	від -40 °С до +100 °С
УФ-стабілізація:	4 місяці