

UA**Очисник піни Shtock**

Призначення: професійний, багатofункціональний засіб для усунення незатверділих плям і залишків поліуретанових пін та клеїв. Застосовується для чищення клапанів, балонів і пістолетів для монтажно́ї піни. Рекомендується для досконалого знежирювання металевих поверхонь перед застосуванням силіконів та поліуретанів.

Інструкція щодо використання:

1. Зняти з пістолета балон з монтажною піною.
2. Натиснути на важілець монтажного пістолета і випустити залишки піни.
3. Надіти насадку-розприскувач на клапан балона з рідиною для змивання.
4. Нанести рідину на носик пістолета, посадочне місце та клапан балона з піною.
5. Зняти насадку і накрутити пістолет на балон з очищувальною рідиною.
6. Натиснути кілька разів на важілець монтажного пістолета.
7. Залишити очисник на 2-3 хвилини всередині пістолета.
8. Ще раз натиснути на важілець монтажного пістолета, щоб промити від залишків піни.
9. Для найкращого очищення повторити пункти 6, 7, 8 кілька разів.

Чищення плям: збовтати балон з очищувальною рідиною. Приладнати насадку-розприскувач, що додається, на клапан балона з очисником. Нанести на свіжі плями від поліуретанових пін і клеїв або металеву поверхню, натискаючи на вентиль-насадку. Оброблені місця протерти сухою тканиною з бавовни.

Зберігання: зберігати у недоступному для дітей місці! Зберігати у вертикальному положенні при температурі +5 °C... +30 °C у сухому приміщенні.

Заходи безпеки: рідина очищувальна подразнює шкіру, очі та дихальну систему. При недостатній вентиляції застосувати засоби захисту дихальних шляхів. Працювати в рукавичках, захисному одязі та окулярах. Провітрювати приміщення під час роботи. Уникати вдихання випарів і контакту засобу зі шкірою. У разі попадання в очі негайно промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря (бажано показати етикетку або специфікацію).

Небезпека! H222: Надзвичайно займистий аерозоль. **H229:** Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання. **P210:** Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. **P211:** Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання **P251:** Не проколювати та не спалювати, навіть після використання. **P410+P412:** Захистити від сонячних променів. Не допускати нагрівання вище 50 °C/122 °F. **P102:** Зберігати в місці, недоступному для дітей.

Термін придатності: 15 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення: вказана зверху картриджа.

Виробник/Producer:

ТОВ «Канфом»
м. Вишгород,
вул. Новопромислова, 7
(044) 585-05-95

Виготовлено на замовлення:

ТОВ "Будівельний Двір"
Україна, 03170, м.Київ,
вул. Глієра Рейнгольда, буд.31
Моб.: +380674555544

630 3
500 мл
400 г

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ
ТУУ 24.3-31516890-002:2007

500 ml e

shtock.ua

14

Очисник піни

Очисник піни

15 місяців з дати виготовлення

500 мл

Продукт

Термін придатності

Об'єм

Шкідливий
HarmfulЛегкозаймистий
Flammable**EN****Foam Cleaner Shtock**

Purpose: a professional, multifunctional product that removes uncured polyurethane foam and adhesive stains. It is used for cleaning valves, cans, and spray guns for mounting foam. Recommended for degreasing metal surfaces before applying silicones and polyurethanes.

Instructions for Use:

1. Remove the foam canister from the gun.
2. Press the trigger of the gun to release any remaining foam.
3. Attach the spray nozzle to the valve of the cleaner can.
4. Apply the liquid to the nozzle, seat, and valve of the foam canister.
5. Reattach the gun to the cleaner can.
6. Press the trigger several times.
7. Let the cleaner sit inside the gun for 2-3 minutes.
8. Press the trigger again to flush out foam residue.
9. Repeat steps 6-8 for thorough cleaning.

For Stain Cleaning: shake the cleaner canister. Attach the provided spray nozzle to the valve. Spray on fresh polyurethane foam and adhesive stains, or metal surfaces. Wipe treated areas with a dry cotton cloth.

Storage: Store in a place inaccessible to children. Keep in a vertical position at temperatures between +5°C to +30°C in a dry area.

Safety Measures: the cleaner irritates the skin, eyes, and respiratory system. Use respiratory protection in poorly ventilated areas. Work with gloves, protective clothing, and goggles. Ventilate the workspace. Avoid inhaling fumes and contact with skin. In case of eye contact, rinse with water and consult a doctor.

Danger! H222: Extremely flammable aerosol. **H229:** Container under pressure. May explode when heated. **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other sources of ignition. No smoking. **P211:** Do not spray near open flame or other ignition sources. **P251:** Do not puncture or burn, even after use. **P410+P412:** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. **P102:** Keep out of reach of children.

Shelf Life: 15 months from the date of manufacture.

Manufacture Date: shown on the top of the cartridge.



4 820066 840213